



S85NC

Especificaciones

Peso operativo	90 kg
Caudal de aceite	20-28 lt/1'
Presión de trabajo	75-90 Bar
Golpes minuto	750-1000 Hz
Energía del golpe	29-285 Joule
Contrapresión de retorno máx.	25 Bar
Peso portador óptimo	1,2-1,8 Ton
Peso portador admisible	2-3 Ton
Diámetro pica	45 mm

1

Cuerpo Monoblock Sin Tirantes

Martillo compacto monoblock sin tirantes de unión. Aumenta la resistencia a la torsión y reduce la resonancia y vibraciones en el brazo de la excavadora. Ahorro de costes de mantenimiento.

2

Gas en Cabeza Sin Membrana

Aumenta la potencia hasta en un 40% en comparación con martillos de pesos similares. Es un martillo más eficiente que rompe materiales más duros en menos tiempo.

3

Sistema Simple Efecto

La fuerza de impacto sobre el pistón es generada solo con la presión del gas. La presión hidráulica se utiliza exclusivamente para elevar el pistón y comprimir el gas. Este sistema es menos exigente con la excavadora ya que permite trabajar con contrapresiones de hasta 25 bar en el retorno.

4

Distribuidor Exterior

El acceso al distribuidor del martillo se realiza de forma sencilla, lo que permite la detección y resolución de averías de manera inmediata y sin grandes intervenciones.

5

Carcasa Compacta y Ergonómica

En demoliciones horizontales o zanjas estrechas, permite al operador ver siempre la punta de la herramienta y aprovechar más los espacios. La carcasa compacta, aísla y amortigua el ruido para un mayor confort del operador.