

Trasteel WEAR PARTS



**Rentabilidad
demoledora**

Martillos hidráulicos

Trasteel TECH

Trasteel Tech ofrece un gran elenco de martillos hidráulicos para excavadoras ligeras y mini excavadoras con unas características particulares que les hace únicos en el mercado. Estas características ofrecen al cliente una **rentabilidad demoledora**.

Nuestros martillos ofrecen una potencia que extiende el rendimiento por hora de la máquina, además de ofrecer unas condiciones de trabajo muy satisfactorias para el operario, lo que ayuda a incrementar la productividad. Todos estos beneficios están basados en 5 características especiales de los martillos **Trasteel Tech**:



5

RAZONES

para elegir

Trasteel
TECH

- 1 Ahorro costes de mantenimiento
- 2 Hasta 40% de mayor potencia
- 3 Protege a la excavadora
- 4 Fácil reparación
- 5 Facilidad de manejo y confort

Modelo	Peso de servicio	Diámetro pica	Peso ideal excavadora/Tm	Peso admisible/Tm	Caudal aceite l/m	Presión trabajo/Bar	Golpes minuto
S 65 NC	65	40	0,7 - 1,2	1 - 3	10 - 25	70 - 80	625 - 1250
S 85 NC	85	45	1,2 - 1,8	2 - 3	20 - 28	75 - 90	750 - 1000
S 130 NC	130	48	1,8 - 2,8	3 - 4	27 - 35	90 - 110	700 - 950
S 170 NC	170	57	2,8 - 4,5	4 - 6	30 - 45	125 - 135	650 - 900
S 230 NC	230	65	3,8 - 5	5 - 7	35 - 55	130 - 150	600 - 850
S 330 NC	305	75	5 - 7,5	7 - 8	50 - 70	135 - 160	650 - 900
S 350 NC	320	75	Especial retroexcavadoras	6,5 - 9	60 - 90	135 - 160	550 - 850
S 400	400	80	7 - 10	8 - 11	60 - 100	120 - 130	550 - 850
S 550	550	90	10 - 12	10 - 14	65 - 110	120 - 135	450 - 750

1

Cuerpo Monoblock Sin Tirantes

Martillo compacto monoblock sin tirantes de unión. Aumenta la resistencia a la torsión y reduce la resonancia y vibraciones en el brazo de la excavadora. Ahorro de costes de mantenimiento.

2

Gas en Cabeza Sin Membrana

Aumenta la potencia hasta en un 40% en comparación con martillos de pesos similares. Es un martillo más eficiente que rompe materiales más duros en menos tiempo.

3

Sistema Simple Efecto

La fuerza de impacto sobre el pistón es generada solo con la presión del gas. La presión hidráulica se utiliza exclusivamente para elevar el pistón y comprimir el gas. Este sistema es menos exigente con la excavadora ya que permite trabajar con contrapresiones de hasta 25 bar en el retorno.

4

Distribuidor Exterior

El acceso al distribuidor del martillo se realiza de forma sencilla, lo que permite la detección y resolución de averías de manera inmediata y sin grandes intervenciones.

5

Carcasa Compacta y Ergonómica

En demoliciones horizontales o zanjas estrechas, permite al operador ver siempre la punta de la herramienta y aprovechar más los espacios. La carcasa compacta, aísla y amortigua el ruido para un mayor confort del operador.



cohidrex
www.cohidrex.com



☎ +34 628 130 845
✉ info@cohidrex.es

MADRID

Pol. Ind. La Raya • C/ Guadalquivir, 2
28816 Camarma de Esteruelas
Madrid
☎ +34 91 802 12 91

CÁCERES

Pol. Industrial Las Capellanías
C/ Alpargateros, 1
10005 Cáceres
☎ +34 927 230 834

LA CORUÑA

LT51 Workspace • Oficina 1A
La Telva 2 C, Pt. 1
15660 Cambre • La Coruña
☎ +34 666 572 640